

# Datenblatt

## Sicherheitsmodul für Faserlaser

### HQ-FLCU18 & HQ-FLCU18E



MODELL

HQ-FLCU18

HQ-FLCU18E



<b>MECHANIK</b>		
GRÖÖE (LXBXH)	100x110x45 mm	100x110x45 mm
GEWICHT	ca. 200g	ca. 200g
EINBAUMÖGLICHKEIT	35mm DIN Hutschiene	35mm DIN Hutschiene
MATERIAL GEHÄUSE	Kunststoff	Kunststoff
KABELEINGÄNGE	Push-In Schnellkopplung	Push-In Schnellkopplung
<b>VERSORGUNG</b>		
SPANNUNG	24VDC	24VDC
STROM	2,5A	2,5A
<b>LASER</b>		
TYP	Faserlaser	Faserlaser
SPANNUNG	12 – 48 V	beliebig, auf Anfrage
STROM	max. 35A	beliebig, auf Anfrage
<b>ÜBERWACHUNG</b>		
NOTAUS	Ja	Ja
INTERLOCK / TÜREN	Ja	Ja
<b>STEUERAUSGÄNGE</b>		
INTERLOCK / TÜREN	24V	24V
FAULT	24V	24V
<b>SICHERHEIT</b>		
PERFORMANCE LEVEL	PL <sub>E</sub> (Dekra)	PL <sub>E</sub> (Dekra)
KONFORMITÄT	CE	CE
STATUSÜBERWACHUNG	LED Anzeige	LED Anzeige
ÜBERWACHUNG D. LEISTUNGSSCHALTERS	Ja, redundant	Ja, redundant